

REKENAARTOEPASSINGSTECHNOLOGIE: VRAESTEL I

HTML- EN ACCESS-BYLAAG

BYLAAG 1 HTML-MERKERBLAD

Naam	Beginmerker	Eindmerker	Eienskappe met merker geassosieer
Dokumentraamwerk			
HTML-dokument	<HTML>	</HTML>	
Kop	<HEAD>	</HEAD>	
Titel	<TITLE>	</TITLE>	
Inhoud	<BODY>	</BODY>	BACKGROUND, BGCOLOR, TEXT
Dokumentstruktuur			
Opskrif	<H1>	</H1>	ALIGN
Paragraaf	<P>	</P>	ALIGN
Onderbreking	 	Selfsluitend	
Horisontale reël	<HR />	Selfsluitend	COLOR, WIDTH
Sentreer	<CENTER>	</CENTER>	
Teksformatering en fonteienskappe			
Kommentaar	<!--	-->	
Vet (<i>Bold</i>)			
Kursief (<i>Italics</i>)	<I>	</I>	
Font			COLOR, FACE, SIZE
Skakel			
Skakel	<A>		LINK, HREF, TARGET, TITLE, NAME
Beeld			
Beeld		Selfsluitend	ALIGN, ALT, BORDER, HEIGHT, SRC, TITLE, WIDTH
Lyste			
Geordende lys			TYPE
Ongeordende lys			TYPE
Lysitem			
Tabelle			
Tabel	<TABLE>	</TABLE>	BGCOLOR, BORDER, HEIGHT, WIDTH, CELLPADDING, CELLSPACING
Tabelry	<TR>	</TR>	BGCOLOR, HEIGHT
Tabeldata/Sel	<TD>	</TD>	ALIGN, BGCOLOR, BORDER, COLSPAN, ROWSPAN, VALIGN, WIDTH
Tabelopskrif	<TH>	</TH>	ALIGN, BGCOLOR, BORDER, COLSPAN, ROWSPAN, VALIGN, WIDTH
Tabelbyskrif	<CAPTION>	</CAPTION>	ALIGN

BYLAAG 2

MS ACCESS-TOEVOERMASKERKARAKTERS

Verduideliking	
0	Gebruiker moet 'n syfer (0 tot 9) invoeg
L	Gebruiker moet 'n letter invoeg
a	Gebruiker kan 'n letter of 'n syfer invoeg
. , : ; - /	Plekhouers vir desimale en duisende, skeikarakters vir datum en tyd
!	Laat die toevoermasker van links na regs vul
9	Gebruiker kan 'n syfer (0 tot 9) invoeg
?	Gebruiker kan 'n letter invoeg
&	Gebruiker moet óf 'n karakter óf 'n spasie invoeg
>	Skakel alle karakters wat volg in bokas om
\	Karakters wat onmiddellik volg, sal letterlik vertoon word
#	Gebruiker kan 'n syfer, plusteken of minusteken invoeg
A	Gebruiker moet 'n letter of 'n syfer invoeg
C	Gebruiker kan karakters of spasies invoeg
<	Skakel alle karakters wat volg in onderkas om
" "	Karakters tussen dubbelaanhalingstekens sal letterlik vertoon word